



DESCRIPCIÓN

El **Endurecedor Universal** es un producto formulado a base de isocianatos para utilizarse con diversos productos de la familia Sherwin Williams Automotive que requieren ser catalizados. Su uso proporciona alta resistencia química, dureza, durabilidad, puede mejorar el tiempo de secado sin afectar el brillo, nivelación y tonalidad.

Se debe respetar la relación de mezcla del producto en donde se vaya a utilizar de lo contrario podría afectar negativamente las propiedades del recubrimiento.

COMPLEMENTOS DEL SISTEMA

Estos se seleccionaran acorde al sistema que se vaya a utilizar.

SUSTRATOS




RECOMENDADOS

De acuerdo al sistema a utilizar

NO RECOMENDADOS

De acuerdo al sistema a utilizar

INSTRUCCIONES DE USO



MEZCLA

Esta dependerá del sistema a utilizar. Consulte la Hoja Técnica del producto a utilizar.

PRODUCTOS DONDE SE RECOMIENDA USO:

**EXCELCRYL
ESMALTE SR
ESMALTE UR
XCLO-ACRYL
TRANSPARENTE UAD**



NUNCA REGRESE MATERIAL CATALIZADO AL RECIPIENTE ORIGINAL.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



PREPARE LA SUPERFICIE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES MARCADAS EN LA HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO RECOMENDADO DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS AUTOMOTIVE.



En la limpieza del equipo se recomienda el uso del **Thinner MB**.
Consulte la SDS del producto para información específica.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDADES	UNIDADES	MÍNIMO	MÁXIMO
Densidad @ 25°C	g/mL	0.94	0.97
Sólidos en peso	%	36	38
Estabilidad	Meses	6	ND

H
O
J
A
T
É
C
N
I
C
A