

## DESCRIPCIÓN

El Endurecedor FD p/Primario Shertruck HPS-HS es un producto formulado a base de aminas para utilizarse exclusivamente con el Primario Shertruck HPS-HS. Su uso proporciona alta resistencia química, dureza, durabilidad, puede mejorar el tiempo de secado sin afectar el brillo, nivelación y tonalidad.

Se debe respetar la relación de mezcla que marca la hoja técnica del Primario Shertruck HPS-HS de lo contrario podría afectar negativamente las propiedades del recubrimiento.

## COMPLEMENTOS DEL SISTEMA

Consultar la Hoja Técnica del Primario Shertruck HPS-HS.

## SUSTRATOS



### RECOMENDADOS

Consultar la Hoja Técnica del Primario Shertruck HPS-HS.

### NO RECOMENDADOS

Consultar la Hoja Técnica del Primario Shertruck HPS-HS.

## INSTRUCCIONES DE USO



### MEZCLA

Consultar la Hoja Técnica del Primario Shertruck HPS-HS.



**NUNCA REGRESE MATERIAL CATALIZADO AL RECIPIENTE ORIGINAL.**

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



**PREPARE LA SUPERFICIE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES MARCADAS EN LA HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO RECOMENDADO DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS AUTOMOTIVE.**



En la limpieza del equipo se recomienda el uso del **Thinner MB**.  
Consulte la SDS del producto para información específica.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDADES	UNIDADES	MÍNIMO	MÁXIMO
Densidad @ 25°C	g/mL	0.89	0.93
Sólidos en peso	%	44	46
Estabilidad	Año	-	1

H  
O  
J  
A  
T  
É  
C  
N  
I  
C  
A