



# ENDURECEDOR PARA TRANSPORTATION ESMALTE POLIURETANO

H  
O  
J  
A  
T  
É  
C  
N  
I  
C  
A

## DESCRIPCIÓN

El **Endurecedor para Transportation Esmalte Poliuretano** es un producto formulado a base de isocianatos para utilizarse exclusivamente con el **Transportation Esmalte Poliuretano**. Su uso proporciona alta resistencia química, dureza, durabilidad, puede mejorar el tiempo de secado sin afectar el brillo, nivelación y tonalidad.

Se debe respetar la relación de mezcla que marca la hoja técnica del **Transportation Esmalte Poliuretano** de lo contrario podría afectar negativamente las propiedades del recubrimiento.

## COMPLEMENTOS DEL SISTEMA

Consultar la Hoja Técnica del **Transportation Esmalte Poliuretano**.

## SUSTRATOS




### RECOMENDADOS

Consultar la Hoja Técnica del **Transportation Esmalte Poliuretano**.

### NO RECOMENDADOS

Consultar la Hoja Técnica del **Transportation Esmalte Poliuretano**.

## INSTRUCCIONES DE USO



### MEZCLA

Consultar la Hoja Técnica del **Transportation Esmalte Poliuretano**.



**NUNCA REGRESE MATERIAL CATALIZADO AL RECIPIENTE ORIGINAL.**

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



**PREPARE LA SUPERFICIE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES MARCADAS EN LA HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO RECOMENDADO DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS AUTOMOTIVE.**



En la limpieza del equipo se recomienda el uso del **Thinner Estándar FLEX**.  
Consulte la SDS del producto para información específica.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| PROPIEDADES     | UNIDADES | MÍNIMO | MÁXIMO |
|-----------------|----------|--------|--------|
| Densidad @ 25°C | g/mL     | 0.89   | 0.93   |
| Sólidos en peso | %        | 44     | 46     |
| Humedad         | %        | 0      | 0.05   |
| Estabilidad     | Año      | -      | 1      |