

DESCRIPCIÓN

Las **FX Perlas Universales** son hojuelas de mica recubiertas con finas capas de dióxido de titanio u óxidos de hierro, las cuales debido a sus efectos de color permiten al ser mezcladas con los colores primarios mostrar una gran variedad de tonos, por ello son utilizados principalmente en la igualación de colores en la industria automotriz. Son resistentes a los rayos UV y a la intemperie siempre y cuando estén recubiertos con un transparente de acabado.

SUSTRATOS



RECOMENDADOS

Consultar la hoja técnica del sistema a utilizar.

NO RECOMENDADOS


Consultar la hoja técnica del sistema a utilizar.

INSTRUCCIONES DE USO

MEZCLA



Agregue siempre **FX Perla Universal** poco a poco y con la mayor agitación posible, si el porcentaje de perla es superior al 1% sobre el total de la fórmula agregue de tres a cuatro partes de transparente por cada parte de perla con el fin de evitar una saturación que pudiera ocasionar problemas a la capa de color después de aplicada como puede ser el de flexibilidad o adherencia.



Para acabados tricapa se recomienda utilizarlas en porcentajes de entre 2% y 10% (de acuerdo a la necesidad de color) mezcladas con el transparente mezclas de la línea con la que se esté trabajando. No se recomienda mezclar con la capa de transparente de acabado ya que puede disminuir el brillo y en caso de ser necesario pulir puede "manchar" o "jaspear" el acabado.



NUNCA REGRESE MATERIAL CON PERLAS AL RECIPIENTE ORIGINAL.