

DESCRIPCIÓN

El **Endurecedor p/Transparente DFW** es un producto formulado a base de isocianatos para utilizarse con el **DFW Transparente**. Su uso proporciona alta resistencia química, dureza, durabilidad, puede mejorar el tiempo de secado sin afectar el brillo, nivelación y tonalidad.

Se debe respetar la relación de mezcla marcada en el **DFW Transparente** de lo contrario podría afectar negativamente las propiedades del recubrimiento.

COMPLEMENTOS DEL SISTEMA

Consulte hoja técnica del **DFW Transparente**.

SUSTRATOS



RECOMENDADOS


Consulte hoja técnica del **DFW Transparente**.

NO RECOMENDADOS

Consulte hoja técnica del **DFW Transparente**.

INSTRUCCIONES DE USO

MEZCLA



Consulte la Hoja Técnica del **DFW Transparente**.



NUNCA REGRESE MATERIAL CATALIZADO AL RECIPIENTE ORIGINAL.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



PREPARE LA SUPERFICIE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES MARCADAS EN LA HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO RECOMENDADO DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS AUTOMOTIVE.



En la limpieza del equipo se recomienda el uso del **Thinner Estándar FLEX**.
Consulte la SDS del producto para información específica.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDADES	UNIDADES	MÍNIMO	MÁXIMO
Densidad @ 25°C	g/mL	0.94	1.04
Sólidos en peso	%	55	60
Estabilidad	Meses	-	6

H
O
J
A
T
É
C
N
I
C
A