



DESCRIPCIÓN

El **Thinner Acrílico** es una mezcla de solventes orgánicos de muy buena calidad que contribuyen a obtener buena nivelación y brillo en el acabado. Proporciona tiempos de secado cortos y puede ser utilizado a temperaturas de entre 20° y 30°C. Solo se recomienda para diluir lacas acrílicas de las líneas de Sherwin Williams Automotive.

COMPLEMENTOS DEL SISTEMA

Estos se seleccionaran acorde al sistema que se vaya a utilizar.

SUSTRATOS




RECOMENDADOS

Consulte la hoja técnica del producto a utilizar.

NO RECOMENDADOS

Consulte la hoja técnica del producto a utilizar.

INSTRUCCIONES DE USO



MEZCLA

Consulte la Hoja Técnica del producto a utilizar.



NUNCA REGRESE MATERIAL DILUIDO AL RECIPIENTE ORIGINAL.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



PREPARE LA SUPERFICIE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES MARCADAS EN LA HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO RECOMENDADO DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS AUTOMOTIVE.



En la limpieza del equipo se recomienda el uso del **Thinner MB**. Consulte la SDS del producto para información específica.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDADES	UNIDADES	MÍNIMO	MÁXIMO
Apariencia	Adimensional	Líquido claro	
Densidad @ 25°C	g/mL	0.84	0.86
Estabilidad	Años	-	5

H
O
J
A
T
É
C
N
I
C
A