



## DESCRIPCIÓN

Los **Estabilizadores Flexbase Plus** fueron diseñados para ser mezclados con el **AIR Bake Clear / ABC Flexbase Plus**. La elección del solvente es de acuerdo a la temperatura al momento de aplicar, contando con 2 diferentes reductores: Moderado y Retardado.

## COMPLEMENTOS DEL SISTEMA

Consulte la Hoja Técnica de **AIR Bake Clear / ABC Flexbase Plus**.

## SUSTRATOS



### RECOMENDADOS


Consulte la Hoja Técnica de **AIR Bake Clear / ABC Flexbase Plus**.

### NO RECOMENDADOS

Consulte la Hoja Técnica de **AIR Bake Clear / ABC Flexbase Plus**.

## INSTRUCCIONES DE USO

### MEZCLA



Consulte la Hoja Técnica de **AIR Bake Clear / ABC Flexbase Plus**.



**NUNCA REGRESE MATERIAL CATALIZADO AL RECIPIENTE ORIGINAL.**

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



PREPARE LA SUPERFICIE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES MARCADAS EN LA HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO RECOMENDADO DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS AUTOMOTIVE.



En la limpieza del equipo se recomienda el uso del **Thinner Estándar FLEX**. Consulte la SDS del producto para información específica.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDADES	UNIDADES	MÍNIMO	MÁXIMO
Densidad @ 25°C	g/mL	0.78	0.89
Humedad	%	0	0.05
Estabilidad	Años	5	ND