



## DESCRIPCIÓN

El **SWA-Removedor Amarillo** es un producto formulado exclusivamente para ser utilizado en la remoción y ablandamiento de todo tipo de pinturas y recubrimientos, es de gran efectividad y rapidez en comparación con otros métodos mecánicos de remoción de pintura como lijadoras y esmeriles, teniendo la ventaja de no dañar el sustrato, es muy útil en la limpieza de brochas y otros equipos con pintura seca.

## SUSTRATOS



### RECOMENDADOS


- Metales ferrosos.
- Paredes.
- Pisos de cemento.
- Vidrio.
- Metales no ferrosos.
- Fibra de vidrio.

### NO RECOMENDADOS

- Madera.
- Metales no ferrosos.
- Plásticos.
- Fibra de vidrio.

## INSTRUCCIONES DE USO

### MEZCLA



**SWA-REMOVEDOR AMARILLO**  
**USO DIRECTO**



**NUNCA REGRESE MATERIAL CONTAMINADO AL RECIPIENTE ORIGINAL.**

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

### LIMPIEZA

Agua y detergente.  
**Solvente limpiador o Desengrasante Kleen FLEX.**



En la limpieza del equipo se recomienda el uso del **Thinner MB** o **Thinner Estándar Flex**. Consulte la SDS del producto para información específica.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDADES	UNIDADES	MÍNIMO	MÁXIMO
Viscosidad @ 20°C	cP	2000	4000
pH	Adimensional	10	12
Color	Adimensional	Amarillo	